

AESYS MOD. HG300-60X16

Este Panel de Mensajería Variable es un panel “Full Matrix” monocromático de color ámbar y tiene la posibilidad de representar imágenes y mensajes de texto. Gracias a la matriz es posible ajustar el Font aumentando o reduciendo el tamaño, altura y número de líneas y caracteres. Las principales características del panel son:

- ✓ Matriz: 60x16 pixeles
 - ✓ Distancia entre pixeles: 7,62mm (Horizontal y Vertical)
 - ✓ Área Activa: 457mm x 121mm
 - ✓ Posibilidad de visualizar dos líneas de diez caracteres por línea con altura 53,34mm (Font 7x5 Pixeles)
 - ✓ Color LED ámbar
 - ✓ Total, de Pixeles: 960
 - ✓ Cada pixel se compone de un Led amarillo
 - ✓ Dimensiones Externas: 550mm x 220mm x 120mm
 - ✓ Peso 6Kg
- Luminancia: L3
 - Contraste: R3
 - Angularidad: B7 (Horizontal -30°/+30° Vertical 0°/210°)
 - Temperatura: T1 y T2 (-25°/+60°C)
 - Protección: IP55, la cual es óptima para trabajo en ambientes de altas temperaturas y grandes niveles de corrosión

Características	Propuesta Deviteck
Luminancia Ajustable	<p>El control de luminancia puede ser de tres tipos diferentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Automático: Cada PMV está equipado con dos sensores fotoeléctricos, una situada en la parte delantera del PMV y el otro en la parte trasera. El primero detecta la luz del medio ambiente durante 24 horas y la segunda asegura la misma función que se realiza cuando el sol está en la parte posterior del panel. Sobre la base de la detección de los sensores, el sistema funciona automáticamente y proporciona hasta 255 diferentes niveles de luminancia, de acuerdo con las condiciones de luz del entorno. 2. Manual: Desde el Centro de Control. 3. Manual: En el sitio por medio de un ordenador.
Acceso para el Mantenimiento	Se puede acceder a los componentes internos en caso de mantenimiento por las puertas colocadas en la parte delantera del PMV.

Comunicación	Ethernet, RS485
Protocolo	Aesys
Alimentación	120 VAC

Planos

